

# Christie AP Series

Salles de réunion  
Salles de classe  
Salles de conférence



## Performances et forte valeur ajoutée

La gamme Christie® AP Series est composée de deux projecteurs 3LCD riches en fonctionnalités, produisant une luminosité d'environ 5 000 lumens et offrant les performances attendues des produits Christie dans des solutions compactes, faciles à utiliser et à forte valeur ajoutée.

Équipés d'une lampe d'une durée de vie de 6 000 heures et de fonctions audio intégrées, les projecteurs AP Series ont été conçus pour les salles de classe et de réunion, et leur coût total de possession est très avantageux.

Dotés d'un ensemble complet de connexions d'E/S, dont HDBaseT, ces projecteurs gèrent divers environnements d'intégration et différentes sources de contenu. Avec les résolutions WXGA ou WUXGA et un contraste de 10 000:1, les images sont nettes et claires, et les projections sont parfaites dans n'importe quel environnement.

**CHRISTIE®**



		Christie LW502 121-041106-01	Christie LWU502 121-042107-01
Image	Luminosité (lumens)	• Centre : 5 401 • ANSI : 5 000 • ISO : 5 525	• Centre : 5 309 • ANSI : 5 000 • ISO : 5 525
	Contraste	• 5000:1	• 10 000:1
Technologie d'affichage	Type	• LCD inorganique 3 x 0,59"	• LCD inorganique 3 x 0,67"
	Résolution native	• WXGA, 1280 x 800	• WUXGA, 1920 x 1200
Lampe	Type	• UHB 300 W	
	Durée de vie standard	• Mode normal : jusqu'à 4 000 h • Mode éco : jusqu'à 6 000 h	
Entrées	Signaux	• VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, WSXGA+, UXGA, WUXGA et MAC 16" • NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-M, PAL-N et SECAM • 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i et 1080p	
	Fréquences de balayage	• Horizontalement : 15-106 kHz • Verticalement : 50-120 Hz	
	Standard	• Entrée 1 : 1 connecteur D-sub 15 broches • Entrée 2 : 1 connecteur D-sub 15 broches • Entrée numérique : 2 entrées HDMI et 1 entrée HDBaseT • Entrée vidéo : 1 prise vidéo composite RCA et 1 connecteur vidéo composante D-sub 15 broches • Entrée audio : 1 câble mini jack stéréo 3,5 mm, 1 câble RCA (G, D) • 1 entrée USB type A (pour réseau sans fil)	
Sorties	• 1 sortie HDMI • 1 connecteur D-sub 15 broches • Sortie audio : 1 câble mini jack stéréo 3,5 mm		
Commandes et réseau	• 1 connecteur D-sub 9 broches (RS-232C) • Port RJ45 (HDBaseT)		
Accessoires	Standard	• Télécommande IR • Cordons d'alimentation secteur pour tête de projecteur • Câble RVB • Cache pour adaptateur • Capuchons d'objectif • Documentation utilisateur	
	En option	• Fixation pour plafond (108-506102-01) • Lampe UHB 300 W (003-005852-01) • Filtre à air (003-005853-01) • Adaptateur sans fil USB (121-116109-XX)	
Objectif	Réglage		• Mise au point et décentrement
	Objectif	• Zoom manuel 1.4-2.3:1, 1.6x	• Zoom manuel 1.4-2.3:1, 1.7x
Alimentation requise	Tension en fonctionnement	• 100-120 V CA à 50/60 Hz • 220-240 V CA à 50/60 Hz	
	Consommation électrique	• 440 W à 100-120 V CA • 420 W à 220-240 V CA	
	Courant de fonctionnement	• 4,4 A à 100 V CA • 2,2 A à 220 V CA	
	Dissipation	• 1 502 BTU/h à 100-120 V • 1 433 BTU/h à 220-240 V	
Bruit audible	• Mode standard : 39 dB(A) • Mode éco : 30 dB(A)		
Caractéristiques physiques	Dimensions	• (LxlxH) : 338 x 466 x 138 mm (13,3 x 18,3 x 5,4") sans les pieds	
	Dimensions de l'emballage	• (LxlxH) : 478 x 560 x 246 mm (18,8 x 22 x 9,7")	
	Poids	• 6,9 kg (15,2 lb)	• 7,2 kg (15,9 lb)
	Poids de l'emballage	• 9,9 kg (21,8 lb)	• 10,3 kg (22,7 lb)
Environnement d'exploitation	Température	• 5-40° C (40-104° F)	
	Humidité	• 10-85 % sans condensation	
	Altitude	• 3 048 mètres (0-10 000 pieds)	
Principales caractéristiques	• HDBaseT • Lampe d'une durée de vie de 6 000 heures (mode éco) • Connectivité AMX et Crestron • Certifié Extron XTP • Filtre hybride, jusqu'à 10 000 heures sans entretien • Mode de simulation DICOM • HDCR • Incrustation d'image et image par image • Fusion des bords • Distorsion • Zoom, mise au point et décentrement H/V • Sortie HDMI • Légendes fermées • Clavier intégré • Technologie 3D Keystone • Connectivité sans fil		
Réglementation	• Directives : RoHS • REACH • WEEE • UL/CSA/CEI 60950-1 • FCC classe A • CE		
Garantie	• Trois ans pour le projecteur • Contactez un agent Christie agréé pour de plus amples informations sur notre garantie limitée.		

## Assistance et services après-vente Christie

Tous les produits Christie sont couverts par des garanties de qualité et assortis de services et d'un support haut de gamme. Nous veillons à ce que nos clients bénéficient des formations, des services et des connaissances techniques dont ils ont besoin par le biais de notre vaste réseau de distribution et de support.

**France**  
Bâtiment D - Hall 4  
Parc SWEN – Louis Roche  
86/114 avenue Louis Roche  
92230 Gennevilliers  
France  
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

### Other EMEA offices

**United Kingdom**  
EMEA Regional Head Office  
PH: +44 (0) 118 977 8000  
**Africa**  
PH: +27 71 335 8667  
**Eastern Europe**  
Representative Office  
PH: +36 (0) 1 47 48 138

**Germany**  
PH: +49 2161 566 200  
**Middle East**  
PH: +971 (4) 503 6800  
**Spain**  
PH: +34 91 633 9990

**Italy**  
Independent Sales Consultant Office  
PH: +39 (0) 2 9902 1161  
**Russia**  
Independent Sales Consultant Office  
PH: +7 (495) 930-8961



Pour obtenir des caractéristiques techniques à jour, rendez-vous sur [www.christieemea.com](http://www.christieemea.com)