columbia
MOBILIER DE BUREAU

ELISE +

Fiche technique

PLAN DE TRAVAIL

La gamme ELISE+ allie économie et technicité et répond à vos différentes exigences de modularité et d'adaptabilité.
Les divers éléments proposés vous permettent de composer votre environnement avec un classement et des accessoires coordonnés.

Dimensions

- Postes Rectangles L 80, 120, 140, 160, 180 cm x P 80 cm
- Postes Compacts 90° droit ou gauche L 160, 180 x P 80 cm
- Poste Compact 90° Symétrique retour 80 structure droit ou gauche L 160 x P 80 cm
- Poste Compact 90° Symétrique retour 80 structure symétrique L 160 x P 80 cm
- Postes Compacts 90° Vague droit ou gauche L 140, 160 x P 90 cm
- Poste Droit double vague L 160 x P 90 cm
- Poste Compact 90° Courbe droit ou gauche L 180 x P 90 cm
- Poste Compact 90° Intégral structure 160 droit ou gauche L 200 x P 90 cm
- Poste Compact 120° symétrique retour 80 L 123 x P 208 cm
- Poste Compact 120° retour 80 droit ou gauche L 105 x P 178 cm
- Table Ronde Ø 100 et 120 cm pied corolle
- Table Tonneau 180 x 110 cm 2 pieds corolles
- Angles de Liaison 90° et 120°
- Demi-lune L 80 x P 65 cm
- Demi ovale L 160 x P. 50 cm
- Retours L 50, 80, 100 x P 60 cm
- Retours pour caissons hauteur bureau L 50, 80, 100 cm x P 60 cm
- Retours Vagues droit ou gauche L 50, 70, 90 cm x P 60 cm
- Retours Vagues droit ou gauche pour caissons hauteur bureau L 50, 70, 90 cm x P 60 cm
- Retour Vague symétrique L 70 x P 65 cm
- Retour Vague symétrique pour caisson hauteur bureau L 70 x P 65 cm

Plateau

Le bois utilisé provient essentiellement des forêts françaises avec un critère garanti de la gestion durable des forêts PEFC mais également issu de la deuxième transformation.
Les collages sont conformes aux normes E1 (EN 13986), ce qui garantit de faibles émissions de formaldéhyde.
Tous les plans de travail sont équipés d'obturateurs passe-câbles rectangulaires.

Plateau mélaminé

Épaisseur 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm, rayon 2 mm Contre balancement mélaminé brun de même qualité.
Classement au feu M3.

- Support

Panneau d'aggloméré haute densité constitué de particules de bois et de colle pressées à haute température de 680 Kg/m3 (+/- 10%) - EN 312-3.

- Revêtement

Obtenu par stratification basse pression de feuilles Kraft imprégnées de résine et recouvert du papier décor.
Finition mat « antireflet ». Normes NFB 54-113 – EN 14322.
Résistance à l'abrasion = ‹150 tours-Classe 1 / ≥ 350 tours Classe 3A – EN 14323.
Résistance à la rayure = ≥1,5 N – EN 14323.
Résistance au choc = Bille 500g à 30 cm, empreinte ≤ 10 mm – EN 14323.
Solidarité à la lumière = 6 – EN 14323.
Résistance à la fissuration = ≥ 3 – EN 14323.

STRUCTURE

Piétements

- Piétement fixe

Conception de bureaux 2 pieds fixes avec poutre / goulotte porteuse.
Montant en tube d'acier galbé épaisseur 1,5 mm.
Embase du piétement en tube d'acier galbé elliptique (L. 700 x l. 70 mm) épaisseur 2 mm vissée sur le montant vertical.
Équipée de vérins de réglage rond Ø 40 mm (Course de réglage de 10 mm).
Joue de finition en tôle d'acier galbée facilement démontable par simple clipsage.
Elle vient habiller le piétement et permet le passage des câbles verticalement (l 180 mm).
Platine de fixation rectangulaire en acier, épaisseur 2 mm, soudée en partie supérieure afin de recevoir la goulotte et de supporter le plateau, avec 2 points de serrage par inserts sous les plateaux. Finition peint époxy Argent (29), Anthracite (27) ou Blanc (01).
Hauteur du piétement (sous plateau vérins serrés) : 70,5 cm

- Piétement réglable

Caractéristiques techniques identiques au piétement fixe.
Système de réglage en hauteur de 67 à 82 cm sous plateau par coulissement entre les deux montants verticaux. (Course de réglage de 15 en 15 mm.)
Blocage du réglage par vis permettant une excellente stabilité du poste de travail.

Pour les postes compacts sans retour il faut ajouter un pied de renfort
(Réf. TI PR ou Réf. TI REG)

Poutre décentrée

Poutre / goulotte largement dimensionnée (L70, 110, 130, 150, 170 cm x H8,6 cm x l9,4 cm).
Réalisée en tôle d'acier, épaisseur 1,2 mm, recouverte d'une poudre époxy finition Argent (29), Blanc (01) ou Anthracite (27).
Elle permet d'intégrer des boîtiers électriques ainsi qu'un grand nombre de câbles.
Elle s'emboîte sur chacun des pieds principaux et devient auto-bloquée lors de la fixation du plateau et assure l'équerrage et le maintien des piétements.

OPTIONS

Voiles de fond

Proposés dans 3 versions :

- VDF « métal perforé» réalisé en tôle d'acier épaisseur 1,25 mm peint époxy, 3 finitions (Voir nuancier).
- VDF « translucide » réalisé en dual satin épaisseur 4 mm.
- VDF « Mélaminé » réalisé en stratifié épaisseur 8 mm, 8 finitions (Voir nuancier)

EMBALLAGE

- **Plateaux** : Des profils NORMAPACK U protègent les chants, une doufline protège la face supérieure, des cales cartons renforcent l'emballage des angles et un film thermo rétractable à bulles enveloppe le tout.
- **Piétements** : Protection du jeu de piétement par carton, le tout sous mousse et film polyéthylène.
- **Goulotte** : Caisse carton.
- **Voile de fond** : Film bulle enveloppant le VDF

MONTAGE

Fixation de la goulotte sur les pieds par emboîtement au maillet.
Assemblage de la structure et du plateau par serrage de 4 vis / insert métal.
Facilité de montage et démontage.

ENTRETIEN

Certains produits peuvent provoquer des modifications superficielles de l'aspect décoratif du revêtement. Afin d'éviter tout dommage éventuel, nous vous conseillons de réaliser un test au préalable sur une petite partie du revêtement.

Bois

Les souillures légères s'enlèvent aisément avec un chiffon doux humide, à l'eau chaude savonneuse ou avec des produits de nettoyage courants ni abrasifs ni alcalins.
Les tâches rebelles se nettoient avec des solvants organiques appropriées : alcool, acétone, essence F… (Guide Afnor T54325).

Métal

Les piétements et les pièces peintes époxy se nettoient avec un chiffon doux et des produits neutres types produits à vitre.

NORMES

Fabrication Européenne sous certification ISO 9001/ 14001.
Gamme certifiée NF OEC AMB 004513 et NF Environnement Ameublement AMB 004512.
Conforme aux Normes Européennes EN -NF 527 1-2-3, NF D 62041 et NF D 62042.
Bois certifié PEFC (certificat de qualité PEF/10-31-1752)
Classement au feu M3

Peinture époxy : Exempte de composés organiques volatiles et de métaux lourds

Potentiel calorifique pour un poste 160 x 80 cm (sans option) : 430 MJ
Tous les composants sont dissociables pour un recyclage à 95 %
Garantie 5 ans pour une utilisation normale.

NUANCIER

Plateaux (Stock)

EN - Érable Naturel

PR - Poirier Royal



BM - Blanc

CFN - Chêne Fil Naturel

MN - Merisier Naturel

Plateaux (délais de 3 semaines)

CFA - Chêne Fil Ambré



PT - Poirier De Toscane

GC - Gris Clair

Structures (Stock)



01 - Blanc

29 - Argent

27 - Anthracite