

Écrans professionnels UHD 4K Panasonic

TH-43CQ1

Design discret et élégant avec cadre fin, prise en charge LAN et RS232C, idéal pour les entreprises. 43", 400 cd/m², écran élégant à cadre fin et dalle IPS pour une meilleure visibilité hors axe.



KEY FEATURES

- 43", 400 cd/m²
- Écran LCD UHD 4K offrant un affichage hautement détaillé et un ajustement des contrastes pour une image de qualité supérieure
- Dalle VA pour un visionnage idéal quelque soit l'angle de vue
- Design épuré et élégant avec cadre fin et installation facile grâce à des haut-parleurs intégrés et terminaux basiques
- Options de commande simples et polyvalentes via HDMI® CEC ou RS-232C/LAN pour une opération plus efficace

NOTRE GAMME D'ÉCRANS PROFESSIONNELS VOUS GARANTIT UNE INCROYABLE CLARTÉ D'IMAGE

Améliorez vos présentations

Les écrans professionnels de notre gamme CQ1 (43-86 pouces) améliorent la qualité de vos présentations. Ils vous permettent en effet d'afficher des images extrêmement détaillées, parmi lesquels des textes en petits caractères et textures complexes, en toute précision grâce à la résolution 4K (3840 x 2160), soit quatre fois plus nettement qu'avec un écran Full HD. Les modèles CQ1 peuvent néanmoins aussi prendre en charge la résolution Full HD (jusqu'à 1920 x 1080). Leur signaux d'entrée 4K/60p garantissent une qualité supérieure constante pour les contenus de vos présentations.

Choisissez parmi six modes différents, notamment l'affichage de contenus sportifs, graphiques, cinématographiques et personnalisés, en fonction de la source des images et de l'environnement de l'écran.



SPECIFICATIONS

Screen size (diagonal) (inch)	42.5-inch
Screen size (diagonal) (mm)	1079 mm
Aspect Ratio	16:9
Panel Type	VA Panel / D-LED
Effective display area (W x H) (mm)	941 x 529 mm
Effective display area (W x H) (inch)	37.0" x 20.8"
Résolution	3840 x 2160
Brightness (typ.)	400 cd/m ²
Contrast Ratio	4000 : 1
Response Time	8 ms (G to G)
Terminals HDMI In	HDMI Type A Connector x 2
Terminals PC IN/AUDIO IN (L/R)	Mini D-Sub 15-pin (DDC2B) x 1
Terminals USB	USB Type A Connector x 1, DC 5 V/0.5 A (USB 2.0 is supported)
Terminals Serial	D-sub 9pin x 1, RS-232C Compatible
Terminals LAN	RJ45 x 1 RJ45 10BASE-T/100BASE-TX
Built-in Speaker	20 W [10 W + 10 W]
Power Requirements	AC 110 - 127 V 50 Hz / 60 Hz
Power Consumption	106 W
Power Off Condition	Approx. 0.5 W
Standby Condition	Approx. 0.5 W
Dimensions (W x H x D) (mm)	969 x 566 x 77 mm
Dimensions (W x H x D) (inch)	38.2" x 22.3" x 3.1"
Bezel width (mm)	T/R/L 11.9 mm B 14.9 mm
Bezel width (inch)	T/R/L 0.47" B 0.59"
Weight (kg)	Approx. 9 kg
Weight (lbs.)	Approx. 19.9 lbs
Wall-hanging pitch (mm)	200 x 200 mm VESA Compliant
Wall-hanging pitch (inch)	VESA Compliant 7.9" x 7.9" (200 x 200 mm) (Installed by: M6 screws / Screw hole depth 0.6" (14 mm))
Operating Environment	Temperature : 32°F to 104°F (0°C to 40°C)*1 : 32°F to 95°F (0°C to 35°C)*2 Humidity : 20% to 80% (No condensation)
Operating Time	16 h/day
Viewing angle [(T/B)/(L/R)]	178° / 178° (CR≥20)
Terminals Audio Out	RCA Terminal (L / R) x 1 Variable (-∞ - 0 dB) (1 kHz 0 dB Input, 10 kΩ Load) 0.5 V [rms]
Audio In	Stereo Mini Jack (M3) x 1 (Shared with PC IN) 0.5 V [rms]

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.fr/systemes-visuels/contact-us>