

FICHE TECHNIQUE

LAMPADAIRE DE BUREAU - FL-06



CARACTERISTIQUES

STRUCTURE	<p>Description : Lampadaire de bureau éclairage direct & indirect Matériaux : Aluminium (mat) / PMMA Matériaux diffuseur : PMMA Interrupteur / Commutateur : Sur le mât - à 120 cm environ Type de prise : Type E & F (FR) Euro Tripôle - adaptateur pour prise en version UK Longueur câble : 2m Fonctions : Détecteur de présence / Variateur d'intensité</p>
-----------	--

DETAILS TECHNIQUES	<p>Lampe : LED intégrées - ne peuvent être changées Puissance en W (ou équivalent) : 36 W Flux lumineux : 3600 lumen Répartition luminosité : 60% vers le haut (indirect) / 40% vers le bas (direct) Indice de rendu des couleurs (IRC) : 85 Température de lumière (en Kelvin) : 4000 Kelvin Couleur de la lumière : Blanc neutre Autres : Possibilité socle découpé / avec pince / autres coloris - nous consulter</p>
--------------------	--

CONSOMMATION	<p>Consommation électrique : 36 kWh / 1000h Classe énergétique : A Durée de vie lampe : 35 000 heures Optimisation de la consommation d'énergie : Démarche HQE (Haute qualité environnementale) / RT2012 (réglementation thermique)</p>
--------------	---

DIMENSIONS & POIDS

DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)

Largeur	650
Profondeur	400
Hauteur	1900

DIMENSIONS SOCLE (en mm)

Largeur	420
Profondeur	300

POIDS (en kg)

Poids net	15
-----------	----



Fiche énergétique

