

# ECRAN SAMSUNG SMART SIGNAGE

## Série QMN

Tailles disponibles :  
43" / 49" / 55" / 65" / 75"



Sublimez votre affichage dynamique en Ultra Haute Définition



### UN DESIGN ULTRA FIN

Profitez de la structure à l'épaisseur réduite du QMN. Facilement intégrable et léger, la série QMN s'adapte à votre environnement.



### CONTROLE RÉSEAU

Affichez jusqu'à quatre contenus Full HD sur le même écran. Donnez d'avantage d'informations à vos clients.



### UNE RÉOLUTION OPTIMALE

Attirez le regard des clients avec un contenu et un affichage ultra haute definition. Les couleurs sont fidèles et les images détaillées.

**ULTRA  
HD**



### ECRAN ANTI-REFLET

Diffusez votre contenu quelle que soit l'environnement ambiant grâce à la surface traitée anti-reflet de la série QMN.



### SOYEZ PLUS EFFICACE AVEC TIZEN

L'intelligence embarquée Tizen 4.0 du QMN permet d'afficher du contenu dynamique UHD via USB ou HDMI et ce de manière programmée et sécurisée.




**Powerful Performance**  
-Graphic performance with Dual-core CPU  
-4K@60FPS video back  
-HDMI 3 Compatibility

**Easy Development**  
-Open Source OS  
-Native O-RTSP and Secure

**Business Expandability**  
-Remote Management  
-Signal Source Management  
-Enhanced Security

### CHAÎNAGE UHD VIA DISPLAY PORT

Créez un mur vidéo géant et attirez d'avantage l'attention en chainant plusieurs écrans QMN



# CARACTÉRISTIQUES

AFFICHAGE					
Taille	43	49	55	65	75
Modèle	QM43N	QM49N	QM55N	QM65N	QM75N
Type	New Edge				
Résolution	3840x2160(16:9) -UHD				
Surface d'affichage active	941.184 (H) x 529.416 (V)	1073.78(H) x 604.00(V)	1209.6(H) x 680.4(V)	1428.48 (H) x 803.52 (V)	1650.24 (H) x 928.26 (V)
Luminosité max	450 cd/m <sup>2</sup>				
Taux de contraste	4000:1			5000:1	6000:1
Angles de vision	178°/178°				
Temps de réponse	8 ms				
Couleur	16.7M				
Usage	24h/7j				
Traitement Antireflet	44%	25%		44%	
Certification environnementale	Classe A				
CONNECTIQUES					
Signal d'entrée	2x HDMI 2.0 ; 1x DP ; HDCP2,2; 1x DVI-D ; 2x USB 2.0				
Signal de sortie	Stereo Mini Jack, HDMI 2.0 (Loop-out)				
Contrôle externe	RJ45, RS232C				
Capteur IR	Oui				
Haut-parleurs	2 x 10W				
WIFI	Oui				
ALIMENTATION					
Type	Interne				
Alimentation	AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz				
Consommation (Max)	121	132	143	176	220
Consommation (Normale)	76	91	96	125	159
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES					
Dimensions nettes	970.2*563.2*58.5	1102.8*637.8*59.4	1238.6*714.2*59.0	1457.5*837.3*59.4	1684.6*966.7*60.4
Dimensions emballage	943.2*531.4*1081.5	1075.8*606.0*1233.7	1211.6*682.4*1389.4	1430.5*805.5*1640.6	1652.2*930.3*1895.0
Poids net	10	13,5	17,8	25,2	37,8
Poids avec emballage	13,3	17,7	22,4	33,1	50,6
VESA	200 X 200			400 X 400	
Bords	13.5(Haut,côté), 17.7(Bas)			16.2(Haut,Côté), 19.3(Bas)	
Température de fonctionnement	0°C~ 40°C				
Humidité ambiante	10% ~ 80%				
CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES					
Lecteur média	Tizen 4.0 (VDLinux), Supporte SBB				
Processeur	Coretex A72 1.7GHz Quad-Core CPU				
Mémoire Vive	2,5 GB				
Stockage	8 GB				
Accessoires inclus	Guide d'installation rapide, Garantie, Câble d'alimentation, Télécommande, Piles				
Pieds	STN-L4300H	STN-L4955H		-	
Accroche mural	WMN4070SE			WMN6575SE	
Code EAN	880 164 328 69 10	-	-	880 164 330 71 41	880 164 330 71 58
Références	LH43QMNEBGC/EN	LH49QMNEBGC/EN	LH55QMNEBGC/EN	LH65QMNEBGC/EN	LH75QMNEBGC/EN

# VISUELS

