

Double caméra de suivi intelligente 4K, améliorez votre expérience de réunion hybride.

Une caméra intelligente 4K à double objectif pour les salles de taille moyenne et grande, permettant de visualiser chaque personne et chaque détail. Grâce aux fonctions de cadrage automatique, de suivi des orateurs et de suivi des présentateurs, l'UVC86 offre une expérience vidéo face à face, intelligente et fluide en reproduisant précisément chaque moment et chaque détail, montrant toujours la meilleure image de votre salle. L'UVC86 est doté d'une caméra à champ de vision diagonal de 90° et d'un panoramique mécanique, ce qui lui permet de s'incliner facilement vers le haut et vers le bas via une télécommande ou le logiciel plug-in de contrôle de caméra Yealink, pour une collaboration plus efficace.



Principales caractéristiques et avantages

Double caméra 4K montrant clairement chaque participant

L'UVC86 est une caméra 4K intégrée à double objectif avec une caméra panoramique pour détecter les participants en temps réel et une caméra PTZ pour capturer la meilleure image des participants, supportant un flux vidéo 4K et capturant chaque détail de la réunion.

Une expérience de suivi précise et fluide

La caméra UVC86 prend en charge les fonctions de cadrage automatique, de suivi du locuteur et de suivi du présentateur. La solution de conception à double objectif garantit la stabilité et la fluidité de l'effet de suivi.

Zoom optique 12x, grand angle de vue de 90°.

Avec un zoom optique 12X et un champ de vision de 90°, l'UVC86 peut facilement couvrir un espace de réunion de taille moyenne ou grande. Toutes les personnes assises dans la salle de réunion peuvent être clairement vues par la partie distante.

Intégré à l'audio

La caméra UVC86 intègre également la fonction audio. Fonctionnant parfaitement avec la caméra UVC86, le microphone en réseau VCM34 ou le microphone de plafond VCM38 combiné à la barre de son MSpeaker II est capable de fournir une expérience audio exceptionnelle.

Options d'installation multiples

Les kits de montage complets vous permettent de poser l'UVC86 sur la table de conférence, ou de le monter sur le dessus de la télévision, sur le mur, au plafond, sur un support TV ou un trépied avec une grande flexibilité selon vos besoins.

- Caméra 4K à double objectif.
- Vidéo 4K à 30 images par seconde
- Cadrage automatique, suivi de l'orateur et suivi du présentateur
- Zoom optique 12x, présentant une image vidéo d'une grande clarté
- Panoramique, inclinaison et zoom mécaniques
- Contrôle PTZ fluide par télécommande ou plug-in de contrôle de caméra Yealink
- Intégration audio, fonctionnement parfait avec le périphérique audio Yealink

Model	UVC86
Picture	
UVC Protocol	UVC 1.0
Maximum Resolution	4K
Maximum FPS	30FPS
Video Output	4K(3840x2160) 30fps, 2560x1440 30fps, 1920x1080 30fps, 1280x720 30fps, 1024x576 30fps, 960x540 30fps, 800x448 30fps
Lens Focus Length	f=3.4mm to 40.3mm
Lens Aperture (F#)	F/1.8-F/3.6
Zoom	20.4 x HD Zoom 12x Optical, 1.7x digital
FOV of PTZ Camera	90° DFOV, 81° HFOV, 50° VFOV
FOV of Panoramic Camera	120° DFOV, 110° HFOV, 78° VFOV
Min. Illumination	0.5 lux (in daylight); 0.1lux (at night)
Signal Noise Ratio(SNR)	>63dB
Exposure	Auto/Manual
Auto Focus	✓
White Balance (WB)	ATW/Auto/Manual
Pan Range	±100°
Tilt Range	+40°, -90°
Shutter Speed	1/60~1/10000 seconds
USB	1 x USB3.0 Type B 1 x USB2.0 Type A
Audio Ports	1 x Yealink Microphone port (RJ45)
Power Adapter	AC 100~240V input DC 48V/0.7A output
System Requirement	Windows 7, Windows 10, macOS 10.10 or higher

Package includes:

- UVC86 Camera
- VCR20 remote control
- Power adapter
- Wall bracket and accessories
- 7m USB cable (2.5m for MVC bundle)

PTZ Camera

- 4K sensor
- 90° DFOV, 81° HFOV, 50° VFOV
- 20.4 x HD zoom (12x optical, 1.7x digital)
- Pan: ±100°, Tilt: +40°, -90°
- Camera presets

Panoramic Camera

- 4K sensor
- 120° DFOV, 110° HFOV, 78° VFOV
- Manual tilt: ± 9°

AI Feature

- Auto Framing
- Speaker Tracking
- Presenter Tracking

UVC86 Connections

- 1 x USB3.0 Type-B port
- 1 x USB2.0 Type-A port
- 1 x Yealink microphone port (RJ-45)
- 1 x Power port

- 1 x Security lock slot
- 1 x Reset slot
- 1 x HDMI out

Product Dimension (W.D.H)

- UVC86 Camera: 210mm x 155.6mm x 157.6mm
- N.W/CTN: 3.27 kg

Other Physical Features

- External Yealink Power Adapter: AC 100~240V input and DC 48V/0.7A Output
- Operating humidity: 10~95%
- Operating temperature: 0~40°C